

СПРЕЙОВЕ И ТЕЧНОСТ
П О Ч И С Т В А Щ И

C-126 **Спрей за Форми, Почистващ Нагари**



- C126 е безцветен, водоразтворим, нетоксичен спрей, не причиняващ корозия
- Отстранява смоли, каучукови остатъци и пластмасови наслагвания като PVC, PA, PI, PU и акрилати
- Служи и като почистващо средство на шприцформи, дюзи на шприцформи и предачни дюзи
- За отстраняване на остатъци от лепило, лак и катран
- Почистващият ефект може да се увеличи значително чрез предварително загряване на частите до 80^{0}C
- Продуктът е изцяло био разградим.
- Съдържание : 500 ml

C-120 **Спрей Разтварящ Мазнини**



- C120 отпуска слоеве от масло и смазка, така че те да бъдат по-лесно отстранени
- При наличие на по-твърди остатъци може да се наложи повторно нанасяне на спрея
- Разтворителят C120 е особено подходящ за почистване на метални части преди леене, лепене, лакиране или други работни процеси
- Може да се ползва за премахване на цветния маркер C130
- Не е подходящ за обработка на лакирани повърхности, каучук и изолационни части
- Съдържание : 500 ml

C-110 **Спрей за Премахване на Ръжда**



- C110 отпуска ръждясали и здраво затегнати болтове, гайки или притиснати съединения
- Отстранява дебели филми от ръжда от метални части
- Различните добавки осигуряват отлични смазващи качества и постоянна защита срещу ръжда
- Премахва скърцането в триещи се метални части.
- Съдържание : 400 ml

C111KE

C-111KE-B Многофункционален почистващ препарат



- Ефективно, бързо и щадящо премахване на ръжда:
- Почиства смазки и масла;
- Изгражда фосфатна повърхност след почистване;
- За ръчна употреба, както и за системи с потопяеми вани;
- На водна основа;

Полета за приложение: Индустрия и занаяти; Желязо и стомана; Инструменти и форми;
Как да използвам: **Съотношение на смесване с вода 1:2 до 1:5.** Просто нанесете C-111KE-B върху съответната повърхност и изчакайте 3-5 минута. След отстраняване на цялата корозия/грес, избършете със суха кърпа.
Количество: Концентрат – 1,5кг (1000мл). Съотношение на разреждане с вода от 1:2 до 1:5
C111KE_150ml - Готов за употреба 1:2 – 150мл Произход: ЕС